



- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Amortisseur RockShox SuperDeluxe
- Frein Shimano 4 pistons avant et arrière



	Full Suspension Al6061T6 160 mm		Shimano CS-M6100-12, 10-51T
	Rockshox Yari 160 mm Select Plus RC		Fizik Taiga
	Rockshox SuperDeluxe Select Plus 205x65 mm		KindShox LEV Integra D30,9 x 125 (S-M) - 150 (L)
	Bosch Performance CX, 85mN		TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
	Bosch PowerTube, 625Wh		Aluminium CNC 35x55
	Jusqu'à 140 km		Shimano BL-M4100 BR 4 pistons avant / 4 pistons arrière - I Spec EV
	Bosch Purion		Noir
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)		40 - 44 - 48
	Mach 1 ML30 29" Tubeless Ready		25,20 kg
	TEC 110x15/148x12 32T		
	Hutchinson Griffus 29"x2,5" Tubeless Ready		
	Shimano Deore SL-M6100-12 IR I Spec EV		
	Shimano SLX, RD-M7100, SGS		
	-		
	Aluminium 165 mm x 34 dents		