



- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Équipement haut de gamme



	Full Suspension Al6061T6 160 mm		Sram X-GLIDE PG1210 EAGLE 11-50T
	Rockshox Lyric 160 mm Select Plus RC		Fizik Taiga
	Rockshox SuperDeluxe Select Plus 205x65 mm		KindShox LEV Integra D30,9 x 125 (S-M) - 150 (L)
	Bosch Performance CX, 85mN		Sram Descendant 800x25x35x9°
	Bosch PowerTube, 625Wh		Aluminium CNC 35x55
	Jusqu'à 140 km		Sram G2 RSC hydraulique, 4 pistons 220 / 200 mm
	Bosch Purion		Noir
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)		40 - 44 - 48
	DT Swiss H1700 29"		24,90 kg
	DT Swiss Spline 110x15/148x12		
	Hutchinson Griffus 29"x2,5" Tubeless Ready		
	Sram GX Eagle eClick		
	Sram XO Eagle		
	-		
	Aluminium 165 mm x 34 dents		