



- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Frein Shimano 4 pistons avant



- Full Suspension Al6061T6 140 mm
- Rockshox 35 SoloAir 140 mm
- Rockshox Deluxe Select Plus 205x57,5 mm
- Bosch Performance CX, 85mN
- Bosch PowerTube, 625Wh
- Jusqu'à 140 km
- Bosch Purion
- Bosch Compact 2Ah (100-240V)
- Mach 1 CrossR 29" Tubeless Ready
- TEC 110x15/148x12 32T
- TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR
- Shimano Deore SL-M6100-12 IR I Spec EV
- Shimano Deore, RD-M6100, SGS
- 
- Aluminium 165 mm x 34 dents

- Shimano CS-M6100-12, 10-51T
- Fizik Taiga
- KindShox e20i D30,9 x 75 (S) - 100 (M) - 125 (L)
- TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
- TEC Obvious 35x45mm
- Shimano BL-M4100 BR 4 pistons avant / 2 pistons arrière - I Spec EV
- Noir
- 40 - 44 - 48
- 25,50 kg