



- Cadre hydroformé avec batterie semi-intégrée
- Fourche suspendue Suntour
- Freins à disques hydrauliques Shimano



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", disque
	Suntour XCM DS HLO, 100 mm, disc
	E-Going, moteur roue arrière, 36V
	E-Going DT-12, semi-intégrée, 400 Wh
	Jusqu'à 60 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, 36 V
	Mach1, aluminium, double paroi
	Aluminium / moteur E-Going, 36T
	TEC Opes, 27,5"x 2,20"
	Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
	Shimano Alivio, RD-M4000
	Shimano Altus, FD-M371
	Aluminium, 42 x 34 x 24 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG400-9, 11-32T

	TEC Ferro, noire
	TEC Obvius, aluminium, 27,2 x 350 mm
	TEC, aluminium, 680 x 31,8 mm
	TEC, aluminium, 75 x 31,8 x 7°
	Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm
	-
	-
	-
	-
	-
	Buchel One / Luxoflex
	Gris
	43-47-53 (S-M-L)
	22,80 kg