



- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Frein Shimano SLX M6100 performant et endurant



	Full Suspension Al6061T6 160 mm		Sram X-GLIDE PG1210 EAGLE 11-50T
	Rockshox Yari 160 mm Select Plus RC		Fizik Monte
	Rockshox SuperDeluxe Select Plus 205x65 mm		KindShox LEV Integra D30,9 x 125 (S-M) - 150 (L)
	Bosch Performance CX, 85mN		TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
	Bosch PowerTube, 625Wh		TEC Obvious 35x45mm
	Jusqu'à 140 km		Shimano SLX M6100 4 pistons 200 / 180 mm
	Bosch Purion		Buchel One / Luxoflex
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)		Noir mat
	DT Swiss M442 29"		40 - 44 - 48
	TEC 110x15/148x12		25 kg
	TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR		
	Sram GX Eagle 12s Single Click		
	Sram GX Eagle		
	-		
	Aluminium 165 mm x 34 dents		